



Soufflerie pour copeaux

Ventilateur double turbo

En fait simplement plus



Version spéciale
souffleur remorquable



Grande puissance, distance et hauteur d'acheminement



Tarif Janvier 2025

Souffleries à copeaux

AUER

Non adapté pour sciures et poussières de ponçage
 Prévu pour un convoyage annuel de 300-400 m³/an
 Ouverture d'air requise minimum 40 x 40 cm (env 9000 m³/h)
 Taille maximale des copeaux 4,5 cm- taille optimale env. 3 cm
 Débit jusqu'à 60 m³/Heure

Soufflerie électrique avec tuyau d'aspiration

Soufflerie avec moteur électrique 11 Kw ou 9 Kw ou 15 Kw
 Avec dispositif de déplacement sur roues pleines en plastique
 Protection moteur Interrupteur/Fiche 32 A CEE
 Protection moteur 32 A (C/D) pour 11 Kw et 15 Kw
 Protection moteur 25 A (C/D) pour 9 Kw
Sortie de soufflerie Verticale
 Sans tuyauterie, sans tuyau d'aspiration
 Raccordement tuyau Diam 250 mm
 Hauteur de soufflerie env. 1,10 m



		Prix HT
GHGS11	Soufflerie avec moteur 11 Kw	4 788 €
GHGS9	Soufflerie avec moteur 9 Kw	4 788 €
GHGS15	Soufflerie avec moteur 15 Kw	5 412 €
 Accessoires		
RGHS	Tuyau d'aspiration jusqu'à 4 mètres, 2 colliers inclus Attention forte baisse de puissance au-delà de 3 mètres	Le mètre 171 €
RGHS	Tuyau d'aspiration 1 mètre avec anses (se monte en bout du tuyau d'aspiration)	280 €
GHGSD1	Option version orientable Positions non figées Direction Gauche / Droite Env.90° chacun	280 €

Soufflerie avec entraînement PDF tracteur avec tuyau d'aspiration

Soufflerie entraînée par prise de force tracteur montage sur 3 points tracteur à partir de 60 chevaux 540/ 750 Tr/mn cat 2 arbre 1 3/8 "

Roue libre et dispositif de friction recommandés sur cardan

Direction de soufflage orientable non figée

Sans tuyauterie, sans tuyau d'aspiration

Sans cardan

Raccordement tuyau Diam 250 mm

Hauteur de soufflerie env. 1,40 m



			Prix HT
GHGSZ	Soufflerie avec entraînement sur Prise de force		5 424 €
Accessoires			
RGHS	Tuyau d'aspiration jusqu'à 4 mètres, 2 colliers inclus	Le mètre	171 €
	Attention forte baisse de puissance au-delà de 3 mètres		
RGHRS	Tuyau d'aspiration 1 mètre avec anses		280 €
	(se monte en bout du tuyau d'aspiration)		

Soufflerie avec auge de déversement

Soufflerie avec moteur électrique 11 Kw ou 9 Kw ou 15 Kw
 Avec dispositif de déplacement sur roues pleines en plastique
 Protection moteur Interrupteur/Fiche 32 A CEE
 Protection moteur 32 A (C/D) pour 11 Kw et 15 Kw
 Protection moteur 25 A (C/D) pour 9 Kw

Sortie de soufflerie Verticale

Auge : Largeur ext. 2,42 m Hauteur réglable de 54 à 88 cm
 Couvercle pour coté aspiration
 Sans tuyauterie, sans tuyau d'aspiration
 Raccordement tuyau Diam 250 mm
 Hauteur de soufflerie env. 1,10 m



		Prix HT
GHG11 +		
GHGG	L'ensemble soufflerie 11 Kw + auge	5 918 €
GHG9 +		
GHGG	L'ensemble soufflerie 9 Kw + auge	5 918 €
GHG15 +		
GHGG	L'ensemble soufflerie 15 Kw + auge	6 541 €

Execution spéciale:

GHGSD1	Option Soufflerie orientable	280 €
	En combinaison avec l'auge les positions de soufflage possibles sont: Vertical/67,5°/45°/22,5°/Horizontal	

Soufflerie avec vis de convoyage

Capacité de chargement
environ 1000 Litres avec 1 paroi



Soufflerie avec moteur électrique 11 Kw ou 15 Kw
Avec dispositif de déplacement sur roues pleines en plastique
Protection moteur Interrupteur/Fiche 32 A CEE
Protection moteur 32 A (C/D) pour 11 Kw et 15 Kw
Sortie de soufflerie Verticale/ 67,5°/45°/22,5°/Horizontale
Réglage toutes positions non possible
Vis de convoyage /Largeur auge 2,8m
Moteur 2,2 Kw, 2 roues pleines CC
Interrupteur/Fiches combinées 16 A CEE avec protection moteur
Paroi latéral utilisable sur les 2 côtés
Dispositif d'arrêt d'urgence
Attention déplacement manuel limité
Sans tuyauterie, sans tuyau d'aspiration
Raccordement tuyau Diam 250 mm
Hauteur de soufflerie env. 1,10 m

		Prix HT
GHG11 +		
GHGS28	L'ensemble Soufflerie 11 Kw + vis de convoyage 2,80 m	9 753 €
GHG15		
+GHGS28	L'ensemble Soufflerie 15 Kw + vis de convoyage 2,80 m	10 376 €
Accessoires:		
GH28	2eme Paroi pour vis de convoyage Capacité env., 1800 L (non livrable ultérieurement)	529 €
GHSTA	Vis de convoyage et soullerie précablés sur 1 fiche	541 €
EGSCH	Grille de protection pour vis de convoyage (indispensable quand le convoyeur est situé en fosse)	1 412 €
GHRS	Aide pour le déplacement manuel: 2 roues diam 470mm avec roue d'appui hauteur réglable non freinée	576 €

Soufflerie à copeaux

Version tractée non freinée

Entraînement sur prise de force tracteur et entraînement vis de convoyage sur hydraulique tracteur ou moteur électrique



Soufflerie à copeaux sur prise de force pour tracteurs à partir de 60 CV Pdf 540-750 tr/mn Cat 2 arbre 1"3/8

Fourni sans cardan/Roue libre et friction sur cardan recommandés Accrochage sur 3 points tracteur Une boule de remorquage est fixée sur le bati de la soufflerie

Direction de soufflage inclinable en toutes positions

Vis de convoyage version tractée/Largeur d'auge 2,80 m/Roues gonflables diam 470 mm/B =100 mm Catadioptrés, Boule de remorquage, Sans freins et sans dispositif lumineux de signalisation

Vitesse maximale 10 Km/H Non homologué pour la route

Masse totale env 650 Kg

Version hydraulique: Convoyage entraîné par moteur hydraulique avec réglage du débit (alimentation sur hydraulique du tracteur retour hors pression)

Version électrique: Convoyage entraîné par moteur électrique de 2,2 Kw avec interrupteur et fiche combinés 16 A CEE/400V avec protection moteur,

Fourni sans les tuyaux, Diamètre de raccordement 250 mm, hauteur soufflerie env. 1,40m

Remarque: Les plaquettes déversées dans l'auge sont convoyées vers la soufflerie à travers un court tuyau d'aspiration,

Attention: en cas de déplacements de nuit ou par mauvaise visibilité, il sera peut-être utile d'équiper votre convoyeur d'une barre de remorquage lumineuse

		Prix HT
GHGSZ +	Prix de l'ensemble soufflerie sur prise de force avec convoyage	11 741 €
GHGAH28	entraîné par moteur hydraulique	
GHGSZ +	Prix de l'ensemble soufflerie sur prise de force avec convoyage	11 741 €
GHGAE28	entraîné par moteur électrique	
Accessoires		
GH28	Rehausse 2eme paroi latérale pour auge de 2,80 m	529 €
	Non livrable ultérieurement	
GHGUM	Lèvres en caoutchouc pour convoyage	1 059 €
EGSCH	Grille de protection pour convoyeur	1 412 €
	Requise quand l'auge est encastrée dans le sol	

Soufflerie à copeaux

Version tractée non freinée

Soufflerie avec moteur électrique 11 Kw ou 15 Kw

Avec 2 roues plastique, Protection moteur

Interrupteur/fiche combiné (32A CEE)

Protection 32 A lente (C/D)

Direction de soufflage inclinable en toutes positions

Vis de convoyage/Version tractée/Largeur d'auge 2,8m, 2,2 Kw



Vis de convoyage version tractée/Largeur d'auge 2,80 m/Roues gonflables diam 470 mm/B =100 mm

Parois latérales utilisables dans les 2 côtés - 1 Roue d'appui - Dispositif d'arrêt d'urgence

Catadioptrés, Boule de remorquage, Sans freins et sans dispositif lumineux de signalisation

Vitesse maximale 10 Km/H Non homologué pour la route

Masse totale env 530 Kg

Charge sur timon env 110 Kg

Fourni sans les tuyaux, Diamètre de raccordement 250 mm, hauteur soufflerie env. 1,10m

Attention: en cas de déplacements de nuit ou par mauvaise visibilité, il sera peut-être utile d'équiper votre convoyeur d'une barre de remorquage lumineuse

		Prix HT
GHG11 +	Ensemble Soufflerie 11 Kw + convoyeur à vis	10 682 €
GHGA28	Version remorquable Largeur d'auge 2,8 m	
GHG15 +	Ensemble Soufflerie 15 Kw + convoyeur à vis	11 306 €
GHGA28	Version remorquable Largeur d'auge 2,8 m	
Accessoires		
GH28	Rehausse 2eme paroi latérale pour auge de 2,80 m Non livrable ultérieurement	529 €
GHSTA	Vis de convoyage et soufflerie précablés sur 1 fiche	541 €
EGSCH	Grille de protection pour convoyeur Requise quand l'auge est encastrée dans le sol	1 412 €
Equipements particuliers pour convoyeurs		
(à partir de 2012)		
GHGD	Trappe de dosage	80 €
GHGFA	Surcoût pour volume réduit (35%) (pas d'équipement post-livraison) Non disponible pour convoyeurs à entraînement hydraulique	53 €
GHGFN	Kit réduction de volume (35 %) Non disponible pour convoyeurs à entraînement hydraulique	202 €
GHGV1	kit de 2 rehausses pour 1 paroi latérale + 200 l de contenant	506 €
GHGV1+	Kit de 2 rehausses pour 1 paroi latérale + 2eme paroi laterale	1 035 €
GH28	pour + 330 l de volume supplémentaire	
GHGV2 +	Kit de 4 rehausses pour 2 parois latérales avec 2eme paroi laterale	1 529 €
GH28	pour + 660 l de volume supplémentaire	
EGSCH	Grille de protection pour convoyeur Requise quand l'auge est encastrée dans le sol	1 412 €
GHRV	Roues renforcées (2pcs) avec roulements 230/50 pour le convoyeur à la place de roues plastique	204 €

Tuyauterie et accessoires Diam 250 mm pour soulleries

		Prix HT
R0225	Tuyau coulissant galvanisé course de 10 à 45 cm	53 €
R012505	Tuyau galvanisé D 250 mm Long, 0,50 m	53 €
R01251	Tuyau galvanisé D 250 mm Long, 1 m	71 €
R01252	Tuyau galvanisé D 250 mm Long, 2 m.	141 €
R082530	Coude galvanisé D 250 mm 30 ° Haut env 0,4 m	231 €
R082545	Coude galvanisé D 250 mm 45 ° Haut env 0,5 m	231 €
R082560	Coude galvanisé D 250 mm 60 ° Haut env 0,8 m	264 €
R082590	Coude galvanisé D 250 mm 90 ° Haut env 0,9 m	318 €
R0725	Répartiteur final rabattable	231 €
R0625	Collier articulé	53 €
R0625W	Collier articulé pour fixation murale	206 €

Accessoires pour réduction des poussières

GHZY	Cyclone Diam 80 cm, Haut env 1,25m Réduction des poussières de env 50 % (Perte de puissance env 20-30 %)		1 188 €
GH1+	Sac filtrant + tube Diam 400 mm		541 €
R014005+	long du tube 0,5 m		
R0640	Collier Diam 400 mm		

Composants dans le détail

GHG11	Soufflerie à plaquettes 11 Kw (sans plaque d'adaptation)	4 788 €
GHG9	Soufflerie à plaquettes 9 Kw (sans plaque d'adaptation)	4 788 €
GHG15	Soufflerie à plaquettes 15 Kw (sans plaque d'adaptation)	5 412 €
EGH08	Plaque d'adaptation pour transformation vers tuyau aspirant de l'auge ou vis de convoyage (uniquement pour versions électriques)	267 €
EG145	Plaque d'adaptation pour transformation vers auge du tuyau souple ou vis de convoyage (uniquement pour versions électriques)	178 €
EG147	Plaque d'adaptation Soufflerie vers convoyage Liaison par tuyau souple entre soufflerie et convoyage (Tuyau souple env 1 m non compris dans le prix) Attention: La plaque d'adaptatation n'est pas requise pour l'adaptation de la soufflerie équipée d'un tuyau souple vers auge de convoyage	267 €
GHGG	Auge Largeur 2,42 m	1 129 €
GHGS28	Convoyeur à vis Moteur 2,2 Kw Largeur d'auge 2,8m Adapté pour la soufflerie électrique	4 965 €
GHGA28	Convoyeur à vis Moteur 2,2 Kw Largeur d'auge 2,8m Version tractable Largeur d'auge 2,8m	5 894 €
GHGAH28	Convoyeur à moteur hydraulique adapté à soufflerie sur PDF tracteur inclus tuyau souple 0,5 m Version tractée par tracteur Largeur auge 2,8m	6 318 €
GHGAE28	Convoyeur à moteur électrique adapté à soufflerie sur PDF tracteur inclus tuyau souple 0,5 m Moteur 2,2 Kw Version tractée par tracteur Largeur auge 2,8m	6 318 €